

基本仕様

(1. 原反スタンド)

原反寸法: W1500×Φ900

原反シャフト・3インチ紙管コン付

(2. スリッターマシン)

カッター:6セット

自勵加運云——手動加運云

原反無し・フザー付

巻込み防止用の安全カバー付

(3. ストライピングマシン)

透材幅(Max.): W1500

筋付ビッチ：片面スジ付

筋付ピッチはサーボモーター送り

各種設定はタッチパネルにて行

マーキングユニット：1セット（入ロテーブル上）

(4. マルチレシプロ折機)

爐材幅(Max.): 1500mm

折 距 : H14~60mm

(サーボモーターにより下刃のみ高さ可変)

マシン速度(マルチ折時):Max.30山/分(折高さ・素材による)

マシン速度(平行折時) : Max. 50山/分(折高さ・濾材による)

※断熱性能は、各種設定は、タッチパネルにて行う（ヒーター温度は除く）

(濾材使用長、測定器能搭載)

ヒーター(上・下) : 常温~130℃(安全対策有り)

マーキングユニット:1セット(入ロテ-ブル上)

ウエイトシリンダ:移動式 8セット

新サイドクランプ(油圧式)


5. 电气容量: AC200V 3 ϕ 50/60Hz 约25KW


6. 圧源: 0.5MPa以上

7. 重量: 約1000Kg+1500Kg+1500Kg

8. 塗装色：御指定色

(注)本図は見積用構想図に付き変更有り

承認	換図	設計	製図	材質	MATERIAL	名称	NAME
				処理	TREATMENT		
—	—	高橋	高橋	数量	QTY	形式	
—	—	高橋	高橋	1/台		番号	
日付	DATE		' 17.05.23		DRAWING NO.		
					A-1087		
尺度	1/25	SCALE		ホップテック株式会社			
				HOPTECH CO., LTD.			
				製番	HT-		



アップテック株式会社
HOPTECH CO., LTD.