



主仕様

(1. 原反スタンド: 4連)

- 原反: MAX W650Xφ400
- 原反繰出しモーター付
- 操作盤にて速度調整、前転、後転可能
- ダンパーを搭載
- 原反無し、プザー付
- 塗装色: 御指定色

(2. レジプロ折機)

- 折高サ: H10~30
- マシン速度 (MAX): 80山/分 (折高さ・素材による)
- ヒーター (上・下): 常温~130℃ (安全対策有り)
- マーキングユニット: 1セット (入口テーブル上)
- タッチパネルより各種設定可能 (折高さ・ヒーター温度は除く)
- 折高サデジタル表示器付
- ウェイトシリンダ: 移動式 4セット
- ブレーツ確認用LED照明付
- 電気容量: AC200V 3φ 50/60Hz 約10KW
- エア源: 0.5MPa以上
- 重量: 約200Kg+約1000Kg
- 塗装色: 御指定色

注) 本図は見積用構想図に付き変更有り

△	..		
△	..		
△	..		
	年月日	理由	担当

承認	検図	設計	製図	材質	MATERIAL	名称	NAME
-	-	高橋	高橋	処理	TREATMENT	4連スタンド / レジプロ折機	4連スタンド / レジプロ折機
日付	2016.09.23	DATE	数量	1 / 台	QTY	形式	W650 H30
尺度	1/25	SCALE	部番			構想図	構想図
							A-1051A
							製造番号
							HT-

ホップテック株式会社
HOPTECH CO., LTD.